钛粉 安全技术说明书				
第一部分	化学品及企业标识	第九部分	理化特性	
第二部分	危险性概述	第十部分	稳定性和反应活性	
第三部分	成分/组成信息	第十一部分	毒理学信息	
第四部分	急救措施	第十二部分	生态学信息	
第五部分	消防措施	第十三部分	废弃处置	
第六部分	泄漏应急处理	第十四部分	运输信息	
第七部分	操作处置与储存	第十五部分	法规信息	
第八部分	接触控制和个体防护	第十六部分	其他信息	
第一部分: 化学品及企业标识				
中文名称:	钛粉	中文别名:	金属钛	
英文名称:	titanium	英文别名:	无资料	
CAS号:	7440-32-6	技术说明书编码:	MSDS#482	
供应商名称:		供应商地址:		
供应商电话:		供应商应急电话:		
供应商传真:		供应商Email:		
	第二部分: 危险	性概述		
危险性类别:	第4.1类 易燃固体			
侵入途径:	吸入 食入			
健康危害:	吸入后对上呼吸道有刺激性,引起咳嗽、胸部紧束感或疼痛。			
环境危害:	无资料			
燃爆危险:	本品易燃,具刺激性。			
	第三部分:成分/约	組成信息		
有害物成分:	金属钛			
含量:	100%			
第四部分: 急救措施				
皮肤接触:	脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。			
眼睛接触:	提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。			
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。			
食入:	饮足量温水,催吐。就医。			
第五部分:消防措施				

危险特性:	金属钛粉尘具有爆炸性,遇热、明火或发生化学反应会燃烧爆炸。其粉体化学活性很高,在空气中能自燃。金属钛不仅能在空气中燃烧,也能在二氧化碳或氮气中燃烧。高温时易与卤素、氧、硫、氮化合。			
建规火险分级:	乙			
有害燃烧产物:	氧化钛。			
灭火方法:	采用干粉、干砂灭火。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。高热或剧烈燃烧时,用水扑救可能会引起爆炸。			
第六部分: 泄漏应急处理				
应急处理:	隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。			
	第七部分:操作处置与储存			
操作注意事项:	密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴安全防护眼镜,穿透气型防毒服,戴防毒物渗透手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在氩气中操作处置。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。			
储存注意事项:	为安全起见,储存时常以不少于25%的水润湿、钝化。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封,严禁与空气接触。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。			
	第八部分:接触控制/个体防护			
中国MAC(mg/m3):	未制定标准			
前苏联MAC(mg/m3):	未制定标准			
TLVTN:	未制定标准			
TLVWN:	未制定标准			
接触限值:	美国TWA: 未制定标准美国STEL: 未制定标准			
监测方法:	无资料			
工程控制:	密闭操作,局部排风。			
呼吸系统防护:	可能接触其粉尘时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。			
眼睛防护:	戴安全防护眼镜。			
身体防护:	穿透气型防毒服。			
手防护:	戴防毒物渗透手套。			
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。			
第九部分: 理化特性				
pH:	无资料 熔点(℃): 1720			

## 钛粉化学品安全技术说明书 编码: MSDS#482

沸点(℃):	3530	分子式:	Ti		
主要成分:	纯品	饱和蒸气压(kPa):	无资料		
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料	临界温度(℃):	无资料		
闪点(℃):	无意义	引燃温度(℃):	460		
自燃温度:	460	燃烧性:	可燃		
溶解性:	不溶于水,溶于氢氟酸、硝酸、浓 硫酸。	相对密度(水=1):	4.5		
相对蒸气密度(空气=1):	无资料	分子量:	47. 90		
燃烧热(kJ/mol):	无资料	临界压力(MPa):	无资料		
爆炸上限%(V/V):	无资料	爆炸下限%(V/V):	40mg/m3		
外观与性状:	深灰色或黑色发亮的无定形粉末。				
主要用途:	用于合金制造等。				
其它理化性质:	无资料				
	第十部分: 稳定性和	<b>中反应活性</b>			
稳定性:	稳定				
禁配物:	氧、卤素、铝、强酸、强氧化剂、二氧化碳。				
避免接触的条件:	在空气中可氧化。				
聚合危害:	不能出现				
分解产物:	无资料				
第十一部分: 毒理学信息					
急性毒性:	属低毒类LD50: LC50:				
亚急性和慢性毒性:	无资料				
RTECS:	XR1700000				
刺激性:	无资料				
致敏性:	无资料				
致突变性:	无资料	无资料			
致畸性:	无资料				
致癌性:	无资料				
	第十二部分:生态学资料				
生态毒理毒性:	无资料				
生物降解性:	无资料				
非生物降解性:	无资料				
生物富集或生物积累性:	无资料				

其它有害作用:	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。				
第十三部分: 废弃处置					
废弃物性质:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。				
废弃处置方法:	恢复材料的原状态,以便重新使用。				
废弃注意事项:	无资料				
第十四部分:运输信息					
危险货物编号:	41504				
UN编号:	1352				
IMDG规则页码:	4176				
包装标志:	8				
包装类别:	052				
包装方法:	无资料				
运输注意事项:	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。				
	第十五部分: 法规信息				
法规信息:	化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第4.1 类易燃固体。				
第十六部分: 其他信息					
参考文献:	http://www.ichemistry.cn/chemistry/7440-32-6.htm				
修改说明:	无资料				
其他信息:	无资料				
填表部门:					
审核部门:					
	其他化学品msds报告(注: <u>注册会员</u> 重新下载无此部分内容)				

硫酸msds报告 Z醇msds报告 烧碱msds报告 异丙醇msds报告 盐酸msds报告 氮气msds报告 丙酮msds报告 氨水msds <u>险粉</u> <u>硫</u> <u>乌洛托品</u> <u>铝粉</u> <u>镁粉</u> <u>钠</u> <u>镍</u> <u>氢化钙</u> <u>氢化钾</u> <u>氢化钟</u> <u>氢化钟</u> <u>氢化钾</u> <u>重优</u> <u>三氯化钛</u> <u>三乙基铝</u> <u>三乙基锌</u>

MSDS信息来源: <u>钛粉msds报告</u> powered by